

ユーザーマニュアル 1.02

塩ビ製品の保管方法・クリーニング・メンテナンス

保管方法

直射日光が当たらない清掃された標準環境下（温度：22 ±3℃、湿度：50 ±5% RH）で保管し、各製品データシートに記載の保存期間内で使用ください。（ご購入後は、出来る限り早くご使用になられることを推奨致します。）

弊社ダンボールに入っているロール製品は、コアキャップを付けた状態で水平に保管ください。また、弊社段ボールより開梱されたロール製品は、ロールコアにロッドやパイプ等を通し水平にして保管ください。

クリーニング およびメンテナンス

クリーニング用洗浄剤は、弱酸性もしくは弱アルカリ性（pH3～11 の範囲内）のものを使用し、研磨剤入り製品や強溶剤製品でないものをご用意ください。

高圧洗浄機を使ったクリーニングを行う場合には、水圧 1200 psi（80 bars または 84 kg/cm²）以下、かつ水温 50℃以下で使用ください。

また、施工後の製品の剥がれリスクを最小限にする為には、フィルムとノズルとの間隔を 30cm 以上保ち、さらにノズル方向をフィルム表面に対して可能な限り垂直になるようにしてください。（水噴射の角度が、エッジ部分の剥がれに起因になります）

洗浄剤を製品の表面全体にまんべんなく塗布（スプレー等使用）し、柔らかい布やスポンジ等を使い汚れを落とします。（不必要に擦らずフィルム表面を磨損しないよう気を付けてください）。

汚れのひどい箇所については、汚れ部分と洗浄剤が混ぜ合わさる様に塗布し除去していきます。汚れが除去されたら綺麗な水ですすぎ洗いをを行います。自然乾燥もしくはエッジの剥がれに注意しながら、乾燥した布で余分な水を拭き取ります。

詳細につきましては、エイブリイ・デニソンもしくは最寄りの取扱店までお問い合わせください。